



KS2 Grundutförande

KS2 från Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor är en gedigen byggnad med intressant arkitektur som passar lika bra året om.

Grundutförande består av ett enda öppet och ljust rum med indragen el, strömbrytare och vägguttag.

Planritningen finner du på sista sidan.

Specifikationer

Exteriör	
Längd	3850 mm
Bredd	3850 mm
Byggyta	15 kvm
Altan	Öppen 7 kvm
Fasad	Liggande falsspont, 70 mm, behandlad enligt beställares önskemål
Yttertak	Liggande falsspont, 70 mm, behandlad enligt beställares önskemål
Ytterdörr	Skjutdörr i design av Kjellander & Sjöberg Arkitekter
Ytterhandtag	Hoppe-Bonn, rostfritt
Säkerhetslås	Assa 2000

Interiör	
Golv	Massiv vitbehandlad furu, 145 mm
Innerväggar	Släthyvlad träpanel 95 mm, vitmålad (NCS-0500N)
Innertak	Släthyvlad träpanel 95 mm, vitmålad (NCS-0500N)
Strömställare	Eljo Renova, polarvita
Vägguttag	Eljo Renova, polarvita



Interiörstil Modern Grön (skillnader mot Klassisk)

Fondvägg Släthyvlad träpanel 95 mm, grönmålad (NCS 2075-G20Y)

Interiörstil Modern Gul (skillnader mot Klassisk)

Fondvägg Släthyvlad träpanel 95 mm, gulmålad (NCS 0580-Y)

Interiörstil Exklusiv (skillnader mot Klassisk)

Golv Massiv vitbehandlad ektilja, 145 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

